

BoatWash

Produktbeschreibung

Typ

Dies ist ein alkalisches, wasserbasierendes Reinigungsmittel.

Besondere Merkmale und Nutzen

Das Produkt entfernt Fett, Salz und Schmutz, ohne die Oberfläche matt werden zu lassen. Es ist biologisch abbaubar. Für eine normale Reinigung kann das Produkt auch mit Salzwasser verdünnt werden. Es muss anschließend aber unbedingt mit Frischwasser abgespült werden.

Empfohlene Anwendung

Zur Verwendung als Reiniger für Glasfaser- und Holzboote sowohl für innen als auch für außen und für gestrichene oder lackierte Flächen. Kann zur Reinigung der Maschine und des Maschinenraums verwendet werden.

Produktdaten

Farbtöne	Farblos
pH-Wert	11
VOC - USA	0 g/l EPA Method 24
Inhalt	Enthält: nichtionische Tenside: 15-30 % amphotere Tenside: < 5 %

Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
BoatWash	1	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

Anwendungsdaten

Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinself: Empfohlen.

Baumwolle, Lappen, Schwamm, 3M Scheibe: Kann verwendet werden.

Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

Verdüner

Wasser

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Bei verschmutzten Flächen das Produkt mit Wasser in einem Verhältnis von 1:50-1:100 verdünnen. Bei stark verschmutzten Flächen das Produkt mit Wasser in einem Verhältnis von 1:20 verdünnen. Die Fläche mit Bürste oder Schwamm reinigen. Gut mit frischem Wasser abspülen.
Zum Reinigen der Maschine das Produkt unverdünnt mit einem sauberen Lappen auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Gut mit frischem Wasser abspülen.

Bemerkungen

Benutzen Sie Handschuhe.

Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

BoatWash 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.