

## Textile Watershield

### Produktbeschreibung

#### Typ

Dies ist eine lösemittelbasierende Imprägnierung

#### Besondere Merkmale und Nutzen

Schafft eine sehr gute wasserdichte und schmutzabweisende Oberfläche. Schnelltrocknend. Schützt die Fläche vor Alterung und Abnutzung.

#### Empfohlene Anwendung

Für Bootsbezüge, Abdeckungen, Planen und ähnliche Baumwollteile und Nylonmaterialien.

### Produktdaten

<b>Farbtöne</b>	klar bis hellgelb		
<b>Flammpunkt</b>	65 °C		
<b>VOC - USA</b>	750	g/l	EPA Method 24
<b>Inhalt</b>	Enthält: kationische Tenside: < 5 %		

### Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Textile Watershield	1	1

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

### Anwendungsdaten

#### Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinself: Empfohlen.

Baumwolle, Lappen, Schwamm, 3M Scheibe: Kann verwendet werden.

#### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

#### Reinigung der Malerwerkzeuge

Jotun Thinner No. 2

---

## Verarbeitungshinweise

### Oberflächenvorbehandlung

Textile Cleaner. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung im technischen Datenblatt für das ausgewählte Jotun Yachting Produkt.

### Vorbehandlung

Für Flächen mit Pilzbefall und grünen Algen die empfohlenen Jotun Yachting Produkte verwenden. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Endanstrich

Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Eine einheitliche Schicht auf die Fläche sprühen und trocknenn lassen.

### Bemerkungen

Das Produkt nicht auf heiße Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung applizieren. Das Produkt nicht auf Kunststoffen auftragen.

### Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Textile Watershield 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

### Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

---

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.  
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.  
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4  
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.  
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.  
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

---

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.