

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010
Ustedelsedat: 2/02/2004 revisjon dato: 08/02/2018 Supersedes: 25/01/2016 Versjon: 7.4

DEL 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og ansvarlig firma

1.1. Produkt-ID

Skjema	: Blanding
Produktnavn	: CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5
Produktkoden	: CH-2570
Varegrupper	: Blanding

1.2. Relevante identifiserte bruk av stoffet eller blanding og bruker frarådet

1.2.1. Relevante identifiserte bruker

Hovedfunksjonen kategori	: Industriell bruk, profesjonell bruker, bruke
Industri/profesjonelle bruk spec	: Ikke-dispersiv bruk Brukes i lukkede systemer
Funksjon eller bruk kategori	: Smøremidler og tilsetningsstoffer

1.2.2. Bruker frarådet

Ikke mer informasjon tilgjengelig

1.3. Detaljer om leverandør av Sikkerhetsdatablad

Widik Distribusjon AS
P.B 5210 Majorstuen
0302 Oslo
T 0047-9017-9310
info@widik.se

1.4. Nødnummer

Nødnummer	: 113
-----------	-------

DEL 2: Viktigste FAREMOMENTER

2.1. Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering etter regulering (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]

Helsefarlige vannmiljøet-kronisk fare, kategori 3 H412

Komplett tekst av H setninger: se avsnitt 16

2.2. Etikettelementer

Merking etter regulering (EC) nr 1272/2008 [CLP]

Signal ord (CLP)	: -
Fare uttalelser (CLP)	: H412 - skadelig for vannlevende med langvarig effekter
Føre-var-setninger (CLP)	: P273 - unngå utslipp til miljøet P501 - kast innholdet/container i henhold til lokale/ regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter
EUH-setninger	: EUH208 - inneholder lang kjede alkyl amine(68955-53-3). Kan produsere en allergisk reaksjon
Barn-resistente festing	: Ingen
Taktile advarsel	: Ingen

2.3. Andre farer

Ikke mer informasjon tilgjengelig

DEL 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.1. Stoff

Ikke aktuelt

3.2. Blanding

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

Navn	Produkt-ID	%	Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]
Poly langkjedede alkyl methacrylate	(EC nr) Conf.	10 - 24,9	Øyet Irrit. 2, H319
Lang kjede alkenyl Amin	(EC nr) Conf.	0,1 - 0,99	Akutt Tox. 4 (muntlig), H302 Huden Corr. 1B, H314 Øye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 ASP. Tox. 1 H304 akvatiske akutt 1 H400 Aquatic kronisk 1, H410
Lang kjede alkyl Amin	(CAS Nr) 68955-53-3 (EC nr) 273-279-1	0,1 - 0,99	Akutt Tox. 4 (muntlig), H302 akutt Tox. 3 (dermal), H311 akutt Tox. 2 (inhalasjon), H330 hud Corr. 1B, H314 Huden Sens 1, H317 STOT SE 3, H335 akvatiske akutt 1 H400 Aquatic kronisk 1, H410
Alkyl fosfat	(EC nr) Conf.	0,1 - 0,99	Huden Corr. 1B, H314 Øye Dam. 1, H318 Akvatiske kronisk 3, H412

Komplett tekst av H-utsagn: se avsnitt 16

DEL 4: førstehjelp

4.1. Beskrivelse av førstehjelp

Førstehjelp etter innånding	: Ikke forventet å kreve førstehjelp. : Vask huden med mild såpe og vann.
Førstehjelp etter hudkontakt	
Førstehjelp etter øyekontakt	: I tilfelle av øyekontakt, umiddelbart skylle med rent vann i 10-15 minutter.
Førstehjelp etter svelging	: Må ikke brekne fremkalles. Skyll munnen. Få øyeblikkelig medisinsk råd/hjelp.

4.2. De viktigste symptomene og effekter, både akutt og forsinket

Symptomer/skader etter innånding	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig innånding fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter hudkontakt	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig hud fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter øyekontakt	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig øyekontakt fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter svelging	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig inntak fare under forventet forhold av normal Bruk.

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesielle behandling nødvendig

Ikke mer informasjon tilgjengelig

DEL 5: Slukningsarbeid tiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnet media uegnet	: Vann tåke. Skum. Pulver. Tørr kjemisk produkt.
Slukkende brannslukningsmidler	: Ikke bruk en tung vannstråle.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoff eller blanding

Ikke mer informasjon tilgjengelig

5.3. Råd for brannmenn

Forholdsregler brann	: Utvise forsiktighet når kjemper noen kjemiske brann.
Slukningsarbeid instruksjoner	: Bruk vannspray eller tåke for kjøling eksponert beholdere.
Beskyttelse under slukningsarbeid	: Ikke angi brannstedet uten egnet verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

Del 6: Tiltak utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, beskyttende utstyr og beredskap prosedyrer

6.1.1. For ikke-akutt personell

Verneutstyr	: Bruk egnede verneklær og vernehansker.
-------------	--

6.1.2. For krisesvarpersonell

Verneutstyr	: Bruk egnede verneklær og vernehansker.
-------------	--

6.2. Miljømessige forholdsregler

Hindre kloakk og vassdrag. Varsle myndighetene hvis produktet går inn i kloakk eller vassdrag.

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tilleggset regulering (EC) nr 453/2010

6.3. Metoder og materiell for oppdemning og rydde opp

For forvaring	: Beslaglegge og gjenopprette store utslipp ved å blande den med inert detaljert faste stoffer.
Håndtering	: Vaskemiddel. Ta opp væske søl i absorberende materiale sand, så støv, kieselguhr.
Annen informasjon	: Spillområdet kan være glatte. Bruk egnet disposisjon beholdere.

6.4. Referanse til andre deler

Ikke mer informasjon tilgjengelig

Del 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering	: Unngå alle unødvendige eksponering. Både lokale eksos og generell rom ventilasjon er vanligvis nødvendig.
Håndtering temperatur	: < 40 ° C
Hygieniske tiltak	: Vask hendene og andre utsatte områder med mild såpe og vann før spise, drikke eller røyking og når du forlater jobben.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert noen uoverensstemmelser

Lagringstemperatur	: < 40 C
Lagringsplass	: Lagre i tørr, kjølig, godt ventilert.

7.3. Spesifikk end use(s)

Ikke mer informasjon tilgjengelig

Seksjon 8: Eksponering og personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Tilleggsinformasjon	: 5 mg/m3 for olje ta ke (TWA, 8h-arbeidsdagen) anbefales, basert på ACGIH TLV (analyse etter oss NIOSH metoden 5026, NIOSH manuell av analytiske metoder, 3rd Edition).
---------------------	--

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr	: Vernebriller. Hansker.
Beskyttelse	: Gjennomtrengning tid: minimum > 480 minutter lang tids eksponering; materiale / tykkelse [mm]: > 0,35 mm. Nitrilgummi (NBR) /
Hud og kropp beskyttelse	: Ingen spesielle klær/hud verneutstyr anbefales under normale bruksforhold
Åndedrettsvern	: Ingen spesielle åndedretts verneutstyr anbefales under normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon.



DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	: Væske
Utseende	: Fet væske.
Farge	: Gul-brun.
Lukt	: Karakteristisk.
Lukt terskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: Ingen data tilgjengelig
Relativ Fordampningshastighet (butylacetate = 1)	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Frysepunktet	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Flash point	: > 150 ° C @ ASTM D92:
Auto-tenningen temperaturen	ingen data tilgjengelig
Nedbryting temperatur	: Ingen data tilgjengelig
Brannfare (solid, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Damp trykket	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damp densitet ved 20 ° C	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

Tetthet	: 905 kg/m ³ @15 ° C
Løselighet	: Delvis oppløselig, forblir produktet på vannflaten.
Logg Pow	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, Kinematisk	: 163 mm ² /s @ 40° C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative grenser	: Ingen data tilgjengelig

9.2. Annen informasjon

Ikke mer informasjon tilgjengelig

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig.

10.5. Importør

Sterke oksidasjonsmidler. syrer. Baser.

10.6. Helsefarlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold.

DEL 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet : Ikke klassifisert

Lang kjede alkenyl Amin	
LD50 muntlig rotte	1689 mg/kg
Lang kjede alkyl Amin (68955-53-3)	
LD50 muntlig rotte	612 mg/kg
LD50 dermal rotte	251 mg/kg
LC50 innånding rotten (ppm)	157 ppm / 4h

Hudirritasjon korrosjon	: Ikke klassifisert
Alvorlig skade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er oppfylt): ikke klassifisert
Luftveis- eller hud allergi	
Bakterie celle genetisk virkning	: Ikke klassifisert
Kreftfremkallende	: Ikke klassifisert
Reproduktivtoksisitetsstudier	: Ikke klassifisert
Bestemt mål orgel toksisitet (enkelt eksponering)	: Ikke klassifisert
Bestemt mål orgel toksisitet (gjentatt eksponering)	: Ikke klassifisert
Aspirasjon fare	: Ikke klassifisert

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5	
Viskositet, Kinematisk	163 mm ² /s @ 40° C

DELEN 12: Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Økologi - generell : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Lang kjede alkenyl Amin	
LC50 fisk 1	0,11 mg/l @96 h
EC50 Daphnia 1	0,011 mg/l @48 h
EC50 andre vannlevende organismer 1	0,03 mg/l @96 h

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Persistens og nedbrytbarhet	Ikke løselig i vann, så bare minimal nedbrytbart.
-----------------------------	---

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Ikke mer informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Ikke mer informasjon tilgjengelig

12.5. Resultatene av PBT og vPvB vurdering

Ikke mer informasjon tilgjengelig

12.6. Andre bivirkninger

Ikke mer informasjon tilgjengelig

DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

13.1. Avfallsbehandling metoder

Tilleggsinformasjon : Kast på en sikker måte i henhold til lokale/nasjonale forskrifter.

DEL 14: Reiseinformasjon

I henhold til ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

Ikke regulert transport

14.2. UN riktig shipping navn

Riktig Shipping navn (ADR)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (IMDG)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (IATA)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (ADN)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (RID)	: Ikke aktuelt

14.3. Transport fare hendelsesklasse(r)

ADR

Transport fare hendelsesklasse(r) (ADR) : Ikke aktuelt

IMDG

Transport fare hendelsesklasse(r) (IMDG) : Ikke aktuelt

IATA

Transport fare hendelsesklasse(r) (IATA) : Ikke aktuelt

ADN

Transport fare hendelsesklasse(r) (ADN) : Ikke aktuelt

RID

Transport fare hendelsesklasse(r) (RID) : Ikke aktuelt

14.4. Pakking gruppe

Pakking gruppe (ADR)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (IMDG)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (IATA)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (ADN)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (RID)	: Ikke aktuelt

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig	: Ingen
Marin forurensning	: Ingen
Annen informasjon	: Ingen tilleggsinformasjon som er tilgjengelig

14.6. Forsiktighetsregler for bruker

- Overland transport

Ingen data tilgjengelig

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tilleggset regulering (EC) nr 453/2010

- Transport sjøveien

Ingen data tilgjengelig

- Lufttransport

Ingen data tilgjengelig

- Transport på innenlands vannveier

Ingen data tilgjengelig

- Tog transport

ingen data

tilgjengelig

14.7. Transport i bulk vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC koden

Ikke aktuelt

DEL 15: Forskriftsmessig informasjon

15.1. Sikkerhet, helse og forskrifter/miljølovgivning bestemt for stoff eller blanding

15.1.1. EU-regler

Inneholder ingen rekkevidde stoffer med vedlegg XVII
restriksjoner inneholder ingen substans på kandidatlisten
rekkevidde inneholder ingen rekkevidde vedlegg XIV stoffer

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Tyskland

VwVwS vedlegg referanse
12 forordning implementere Federal
Immission Control Act - 12. BImSchV

: Vannfareklasse (WGK) 2, fare for vannet (klassifisering etter VwVwS, vedlegg 4): er ikke
underlagt av 12. BImSchV (farlig hendelsen vedtekter)

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen-Borstvoeding

: Lang kjede alkyl Amin er
oppført: lang kjede alkyl Amin er
oppført
: Ingen av komponentene er oppført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen-Vruchtbaarheid

: Ingen av komponentene er oppført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen-Ontwikkeling

: Ingen av komponentene er oppført

Danmark

Klassifisering bemerkninger
Anbefalinger danske regulering

: Krisehåndtering retningslinjer for lagring av brennbare væsker må følges
: Gravid/breastfeeding kvinner arbeid med produktet må ikke være i direkte kontakt med den
produkt

15.2. Kjemisk sikkerhet vurdering

Ingen kjemisk sikkerhet vurdering er utført for stoffet eller blanding av leverandøren

DEL 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH: Amerikanske konferansen av statlige industrielle Hygienists
	TWA: Tid vektlagt gjennomsnitt
	TLV: Terskelverdien grense
	ASTM: American Society for Testing og materialer
	ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par route
	RID: Regler for internasjonal transport av farlig gods med tog
	ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de navigasjon du Rhin
	IMDG: Internasjonale Maritime farlig gods
	ICAO: Internasjonale luftfarten organisasjon
	IATA: International Air Transport Association
	STEL: Kortsiktig grenseverdi

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tilleggset regulering (EC) nr 453/2010

	LD50: median dødelig Dose for 50% av fag
	SPISTE: Akutt toksisitet anslag
	LC50: median dødelig konsentrasjon for 50% av fag
	EC50: konsentrasjon produsere 50% effekt

Annen informasjon

: Informasjonen i denne SDS er Hentet fra kilder som vi tror er pålitelige. Men informasjonen er levert uten garanti, uttrykt eller underforstått, om nøyaktigheten. Betingelsene eller metoder for håndtering, oppbevaring, bruk eller salg av produktet er utenfor vår kontroll og utenfor vår kunnskap. For denne og andre grunner, vi ikke ta ansvar og uttrykkelig fraskriver seg ansvar for tap, skade eller kostnader som oppstår av eller på noen måte forbundet med håndtering, oppbevaring, bruk eller salg av produktet. Dette Databladet var forberedt og brukes bare for dette produktet. Hvis produktet brukes som en komponent i et annet produkt, kanskje MSDS informasjonen gjelder ikke.

Komplett tekst av H - og EUH-utsagn:

Akutt Tox. 2 (inhalasjon)	Akutt toksisitet (inhal.), Kategori 2
Akutt Tox. 3 (Dermal)	Akutt toksisitet (dermal), kategori 3
Akutt Tox. 4 (muntlig)	Akutt toksisitet (muntlig), kategori 4
Akvatiske akutt 1	Helsefarlige for vannmiljøet-akutt fare, Kategori 1
Akvatiske kronisk 1	Helsefarlige for vannmiljøet-kronisk fare, Kategori 1
Akvatiske kronisk 3	Farlig for vannmiljøet-kronisk fare, kategori 3
ASP. Tox. 1	Aspirasjon fare, Kategori 1
Øye Dam. 1	Alvorlig skade/øye øyeirritasjon, Kategori 1
Øyet Irrit. 2	Alvorlig skade/øye øyeirritasjon, Kategori 2
Huden Corr. 1B	Korrosjon/hudirritasjon, kategori 1B
Huden Sens 1	Allergi, Hud, Kategori 1
STOT RE 2	Bestemt mål orgel-toksitet, gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Bestemt mål orgel-toksitet, enkelt eksponering, kategori 3,
H302	irritasjon Helsekadelig svelging
H304	Kan være dødelig hvis svelget og inn i luftveiene
H311	Giftig ved hudkontakt
H314	Forårsaker alvorlig hud brannskade og øye
H317	skade kan føre til en allergiske hudreaksjon
H318	Forårsaker alvorlig øyeskade
H319	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
H330	Dødelig ved innånding
H335	Kan forårsake luftveier
H373	Kan forårsake skade på organer gjennom langvarig eller gjentatt eksponering
H400	Meget giftig for vannlevende organismer
H410	Meget giftig for vannlevende liv med langvarig effekter
H412	Helsekadelig for langvarig effekter
EUH208	Inneholder. Kan produsere en allergisk reaksjon

SDS EU (Reach Annex II)

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet i forbindelse med helse, miljø og miljøkrav bare. Det bør derfor ikke tolkes som garanterer en bestemt egenskap av produktet