

Sikkerhedsdatablad**YBA236 Cruiser Polishing Antifouling Navy****Versionsnr. 4 Revisionsdato 03/10/13**

Overholder kravene i forordning (EF) nr.1907/2006 (REACH), Bilag II.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator** Cruiser Polishing Antifouling Navy

Produktkode YBA236

PR-nr: Reg Nr. 2005877

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelsesområde Bundmaling

Til professionel og amatørbrug.

Anvendelsesområde Anvendelsesområde.

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | | | |
|------------------|--|-----------------|---|
| Producent | International Paint Ltd. Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0JY UK | Importør | Watski A/S Savsvinget 4 2970 Hørsholm Denmark |
|------------------|--|-----------------|---|

| | | | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Telefonnr | +44 (0)191 469 6111 | Telefonnr | +45 4576 4011 |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Facsimile | +44 (0)191 438 3711 | Facsimile | +45 4576 4012 |
|------------------|---------------------|------------------|---------------|

1.4. Nødtelefon

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Producent | +44 (0)191 469 6111 (24 timer) | Importør | +45 4535 31 54 04 (24 timer) |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|

Ved uheld::**Kun til orientering for læger og hospitaler**

+44 (0)844 892 0111

82 12 12 12

E-mail sdsfellingUK@akzonobel.com**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| | |
|------------------------|--|
| Flam. Liq. 3;H226 | Brandfarlig væske og damp. |
| Acute Tox. 4;H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| Acute Tox. 4;H332 | Farlig ved indånding. |
| Skin Irrit. 2;H315 | Forårsager hudirritation. |
| Skin Sens. 1;H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Aquatic Chronic 1;H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH032 | Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. |

Klassifikation i henhold til 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

| | |
|--------|---|
| Xn | Sundhedsskadelig. |
| N | Miljøfarlig. |
| R10 | Brandfarlig. |
| R20 | Farlig ved indånding. |
| R32 | Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. |
| R43 | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. |
| R50/53 | Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. |

2.2. Mærkningselementer

Ved hjælp af toksicitetsdata anført i afsnit 11 & 12 er produktet mærket som følger.

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



Advarsel.

Indeholder: Terpentinfri harpiks,

H226 Brandfarlig væske og damp.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H332 Farlig ved indånding.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt.

p260 Indånd ikke tåge / damp / spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

p280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P301+331+315 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P304+312 VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P333+313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet / beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale / nationale miljøregler.

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætning er for det rene stof).

| Navn/Kemiske betegnelser | Vægt % | 67/548/EØF Klassifikation | EF-nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Klassifikation | Bemærkninger |
|--|-----------|------------------------------|---|--------------|
| Zinkoxid CAS: 0001314-13-2 EU-nummer 215-222-5 Indeksnummer: 030-013-00-7 | 25 - < 50 | N;R50/53 | Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 | [1][2] |

| | | | | |
|--|------------|---|---|-------------|
| REACH-reg.nr.: 01-2119463881-32-xxxx | | | | |
| Solventnaphtha (råolie), let aromatisk CAS: 0064742-95-6 EU-nummer 265-199-0 Indeksnummer: 649-356-00-4 REACH-reg.nr.: | 10 - < 25 | Xn;R65 N; R51/53 (Self Classification) | Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411 (Self Classification) | H; P [1] |
| Kobberthiocyanat CAS: 0001111-67-7 EU-nummer 214-183-1 Indeksnummer: REACH-reg.nr.: | 10 - < 25 | Xn;R20/21/22 R32 N;R50/53 | Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Acute Tox. 4;H332 EUH032 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 | [1] |
| Terpentinoliefri harpiks CAS: 0008050-09-7 EU-nummer 232-475-7 Indeksnummer: 650-015-00-7 REACH-reg.nr.: 01-2119480418-32-xxxx | 10 - < 25 | R43 | Skin Sens. 1;H317 | [1][2] |
| 1,2,4-Trimethylbenzen CAS: 0000095-63-6 EU-nummer 202-436-9 Indeksnummer: 601-043-00-3 REACH-reg.nr.: | 2.5 - < 10 | R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51-53 | Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411 | [1][2] |
| Xylen CAS: 0001330-20-7 EU-nummer 215-535-7 Indeksnummer: 601-022-00-9 REACH-reg.nr.: | 2.5 - < 10 | R10 Xn;R20/21 Xi;R38 | Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 | C [1][2] |
| Isopropylated triphenyl phosphate CAS: 0068937-41-7 EU-nummer 273-006-3 Indeksnummer: REACH-reg.nr.: 01-2119535109-41-xxxx | 1 - < 2.5 | Xn; R62 R63 R48/22 R51/53 | Repr. 2;H361fd STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 2;H411 | [1] |
| Mesitylen CAS: 0000108-67-8 EU-nummer 203-604-4 Indeksnummer: 601-025-00-5 REACH-reg.nr.: | 1 - < 2.5 | R10 Xi;R37 N;R51-53 | Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H335 Aquatic Chronic 2;H411 | [1] |
| Ethylbenzen CAS: 0000100-41-4 EU-nummer 202-849-4 Indeksnummer: 601-023-00-4 REACH-reg.nr.: | 1 - < 2.5 | F;R11 Xn;R20 | Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332 | [1][2] |
| Triphenylphosphat CAS: 0000115-86-6 EU-nummer 204-112-2 Indeksnummer: REACH-reg.nr.: | 0 - < 1 | N;R50/53 | Aquatic Chronic 1;H410 Aquatic Acute 1;H400 | [1][2] |

[1] Stof klassificeret som sundheds- og miljøfarligt

[2] Stof med en grænseværdi for arbejdsmiljøet

[3] PBT-stof eller vPvB-stof

* Den udførlige tekst til sætningerne er vist i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Huden

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Øjnene

Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen data.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes tyk sort røg. Nedbrydningsprodukter kan omfatte følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

Undgå eksponering og brug åndedrætsværn efter behov.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering:

Dampene er tungere end luft og spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med

luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger og undgå dampkoncentrationer højere end grænseværdien.

Ved opbevaring:

Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer bør beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser..

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes væk fra følgende materialer: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen.

Beholderen må ikke tømmes ved hjælp af tryk.

Følg nationale tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Stabelhøjde max. 3 paller. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen eksponeringsscenerier foreligger, se dataene i afsnit 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Følgende grænseværdier for arbejdsmiljøet er fastsat af Health and Safety Executive og udgivet i EH40.

| Navn | Korttids (15 min. gennemsnit) | | Langtids (8 timers TWA) | | Bemærkninger |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | | | 20 | 100 | |
| Ethylbenzen | 125 | - | 50 | 217 | K |
| Mesitylen | | | 20 | 100 | |
| Triphenylphosphat | - | 6 | - | 3 | |
| Xylen | 150 | 651 | 25 | 109 | H |
| Zinkoxid | - | 10 | - | 4 | |

(H) stoffet kan optages gennem huden,

(L) loftværdi

(K) stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

DNEL/PNEC-værdier

Der foreligger ingen data for blandingen.

8.2. Eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

Sprøjtetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Øjenbeskyttelse skal opfylde kravene i standard EN 166.

Beskyttelse af hud

Ved langvarig eller gentagen kontakt bæres beskyttelseshandsker. Beskyttelsescreme kan hjælpe med beskyttelse af udsatte hudområder, må dog ikke påføres efter udsættelse har fundet sted. Hud skal vaskes efter kontakt. Brug kemisk resistent handske klassificeret under EN Standard 374: Beskyttelseshandske mod kemikalier og mikroorganismer.

Anbefalet handske: Viton® or Nitrile
Minimum gennembrydningstid: 480 min

Anbefalet handske er baseret på det mest forekommende opløsningsmiddel i dette produkt.

Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374).

OBS: Ved valg af specifik handske til en bestemt påføring og varighed til anvendelse på arbejdspladsen skal der tages hensyn til alle relevante faktorer på arbejdspladsen som f.eks.: Andre kemikalier der anvendes, fysiske betingelser (maskinafskærmning, dygtighed, varmeskjold), potentielle kropsreaktioner over for handskematerialet, såvelsom instruktion og specifikationer fra handskeleverandøren.

Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

Andet

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Åndedrætsværn

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Ved sprøjtning af dette produkt anbefales det at anvende et kombinationsfilter bestående af flere lag, f.eks. type ABEK1. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller friskluft i lukkede rum.

Farer ved varme

Der foreligger ingen data for blandingen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Udseende | Blå Flydende |
| Lugt | Lugt af opløsningsmiddel |
| Lugttærskel | Ikke målt |
| pH | Ikke målt |
| Smeltepunkt / frysepunkt (°C) | Ikke målt |
| Indledende kogepunkt og kogekområde (°C) | 110 |
| Flammepunkt (°C) | 43 |
| Fordampningshastighed (æter = 1) | Ikke målt |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ikke relevant. |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Eksplosionsgrænser (vol%): .8 (Solventnaphtha (råolie), let aromatisk) Øvre eksplosionsgrænse: 6.6 (Xylen) |
| Damptryk (Pa) | Ikke målt |
| Dampmassefylde | |
| Relativ massefylde | 1.58 |
| Opløselighed | Ikke-blandbar |
| Spredningskoefficient n-oktanol/vand (log Kow) | Ikke målt |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Selvantændelsestemperatur (°C) | Ikke målt |
| Nedbrydningstemperatur (°C) | Ikke målt |
| Viskositet (cSt) | 92 |

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7). Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter f.eks. kulilte, kuldioxid, røg og nitrogenoxider.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kan reagere eksotermisk med: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabil under normale opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgås

Holdes væk fra følgende materialer: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes tyk sort røg. Nedbrydningsprodukter kan omfatte følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

Undgå eksponering og brug åndedrætsværn efter behov.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

akut toksicitet

Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Forgiftningssymptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Stænk i øjnene giver irritation.

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

Indeholder ethylbenzen der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

Forberedelsen er blevet vurderet ved hjælp af akutte toksicitetsdata anført herunder og klassificeret efter toksikologiske farer i henhold hertil. Se afsnit 2 for yderligere oplysninger.

| Indholdsstof | Oral LD50, mg/kg | Hud LD50, mg/kg | Indånding damp LD50, mg/l/4 t | Indånding pulver/tåge LD50, mg/l/4 t |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1,2,4-Trimethylbenzen - (95-63-6) | 3,400.00, Rotte | 3,160.00, Kanin | 18.00, Rotte | Der foreligger ingen data. |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ethylbenzen - (100-41-4) | 3,500.00, Rotte | 15,433.00, Kanin | 17.20, Rotte | Der foreligger ingen data. |
| Isopropylated triphenyl phosphate - (68937-41-7) | 30,000.00, Rotte | 10,000.00, Kanin | 200.00, Rotte | Der foreligger ingen data. |
| Kobberthiocyanat - (1111-67-7) | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. |
| Mesitylen - (108-67-8) | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. | 24.00, Rotte | Der foreligger ingen data. |
| Solventnaphtha (råolie), let aromatisk - (64742-95-6) | 6,800.00, Rotte | 3,400.00, Kanin | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. |
| Terpentinolfri harpiks - (8050-09-7) | 7,600.00, Rotte | 2,500.00, Kanin | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. |
| Triphenylphosphat - (115-86-6) | 3,500.00, Rotte | 7,900.00, Kanin | Der foreligger ingen data. | 4.20, Pattedyr |
| Xylen - (1330-20-7) | 4,299.00, Rotte | 1,548.00, Kanin | 20.00, Rotte | Der foreligger ingen data. |
| Zinkoxid - (1314-13-2) | 5,000.00, Rotte | Der foreligger ingen data. | Der foreligger ingen data. | 2.50, Mus |

| Klassifikation | Kategori | Farebeskrivelse |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| AKUT TOKSICITET - ORAL | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| AKUT TOKSICITET - DERMAL | 4 | Farlig ved hudkontakt. |
| AKUT TOKSICITET - INDÅNDING | 4 | Farlig ved indånding. |
| hudætsning/-irritation | 2 | Forårsager hudirritation. |
| alvorlig øjenskade/øjenirritation | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| SENSIBILISERING VED INDÅNDING | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| HUDESENSIBILISERING | 1 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| kimcellemutagenicitet | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| kræftfremkaldende egenskaber | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| reproduktionstoksicitet | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| enkel STOT-eksponering | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| gentagne STOT-eksponeringer | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |
| aspirationsfare. | Ikke klassificeret | Ikke relevant. |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 3 for yderlig information.

Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Akvatisk økotoksicitet

| | | | |
|------|------------------|-----------------------|--------------|
| Navn | 96 hr LC50 fish, | 48 hr EC50 crustacea, | ErC50 algae, |
|------|------------------|-----------------------|--------------|

| | mg/l | mg/l | mg/l |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
| Zinkoxid - (1314-13-2) | 1.10, Oncorhynchus mykiss | 0.098, Daphnia magna | 0.042 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Solventnaphtha (råolie), let aromatisk - (64742-95-6) | 9.22, Oncorhynchus mykiss | 6.14, Daphnia magna | 19.00 (72 hr), Selenastrum capricornutum |
| Kobberthiocyanat - (1111-67-7) | 0.031, Oncorhynchus mykiss | 0.02, Daphnia magna | Der foreligger ingen data. |
| Terpentinoliefri harpiks - (8050-09-7) | 1.00, Danio rerio | 10.00, Daphnia magna | 100.00 (72 hr), Selenastrum capricornutum |
| 1,2,4-Trimethylbenzen - (95-63-6) | 7.72, Pimephales promelas | 3.60, Daphnia magna | Der foreligger ingen data. |
| Xylen - (1330-20-7) | 3.30, Oncorhynchus mykiss | 8.50, Palaemonetes pugio | 100.00 (72 hr), Chlorococcales |
| Isopropylated triphenyl phosphate - (68937-41-7) | 1.15, Oncorhynchus mykiss | 14.00, Daphnia magna | Der foreligger ingen data. |
| Mesitylen - (108-67-8) | 12.52, Carassius auratus | 6.00, Daphnia magna | 25.00 (48 hr), Scenedesmus subspicatus |
| Ethylbenzen - (100-41-4) | 4.20, Oncorhynchus mykiss | 2.93, Daphnia magna | 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |
| Triphenylphosphat - (115-86-6) | 0.225, Oncorhynchus mykiss | 1.00, Daphnia magna | 2.00 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ikke målt

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen data.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

08 01 11

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer 1263
 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) PAINT
 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN UN1263 Maling, 3, III

IMDG Klasse 3 Underklasse -
 Segregations gruppe No segregation group appropriate

EmS

F-E,S-E

ICAO/IATA Klasse 3

Underklasse -

14.4. Emballagegruppe

III

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Ja

IMDG MP: Ja (Cuprous thiocyanate)

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen yderligere oplysninger

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-lovgivning

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

National lovgivning

Ingen noteret.

Produktet MAL-tal (m³/l): 2521 MAL-kode: 4 - 3

Brugsklar blanding. MAL-tal (m³/l): MAL-kode: -

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

This product complies with IMO Antifouling Systems Convention (AFS 2001).

Antifouling Type - Organotin-free ablative.

Active Ingredients -

Cuprous thiocyanate (1111-67-7)

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER'S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage,

application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er påkrævet i henhold til EF-forordning 1907 (2006).

Den fulde ordlyd af R, H & EUH-sætningerne i afsnit 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H361fd Not Defined

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

R10 Brandfarlig.

R11 Meget brandfarlig.

R20 Farlig ved indånding.

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R62 R63 R48/22 R51/53 Not Defined

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Xn Sundhedsskadelig.

I de følgende afsnit er ændret siden den forrige revision.

Afslutning af dokument



Læg venligst mærke også til afsnittet 'Forbehold' på det tekniske datablad, hvilket sammen med dette sikkerhedsdatablad og produktets fareetiket udgør et samlet informationshele om dette produkt. Teknisk datablad fremsendes fra International Farvefabrik a/s efter henvendelse. Internet sites: www.yachtpaint.com, www.international-marine.com en www.internaional-pc.com.