

# SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 22660,22661

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn** CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG  
**Revisionsdatum** 2005.11.01  
**Producent, importör** SEAB AB  
Charlottenbergs Gård  
195 92 Märsta  
Telefon: 08-591 490 90 Fax: 08-591 490 61  
**Internkod** 22660  
**Användning** Motorfärg - 250 ml. burk. Grön (Art 22660) och Silvergrå (Art. 22661)  
**Utarbetad av** Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf. +47 72 41 10 01

### 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Nafta, lågkokande vätebehandlad	265-185-4	64742-82-1	25-50	Xn,N	10-65-66-51/53

**Kodförklaring** T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt. R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

**Ingredienskommentar** Produkten innehåller också ingredienser som inte bidrar till klassificering eller märkning. Ämnas klassificering redovisas i avsnitt 2 med beaktande av ämneslistans anmärkningar. Anm. P: Petroleumdestillatet innehåller <0,1% benzen, och klassificeras inte som cancerframkallande.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Farosymboler**



**Farobeskrivning** Brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Forts. från föreg. sida

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

<b>Annan information</b>	Frisk luft, värme och vila. Vid medvetslöshet, lossa åtsittande kläder och placera den skadade i framstupa sidoläge. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Håll luftvägarna fria genom att böja huvudet bakåt och rensa munnen från slem. Ge andningshjälp, oxygen eller hjärtmassage vid andnings- eller hjärtstillestånd.
<b>Inandning</b>	Sörj för frisk luft. Sök läkare om besvär kvarstår.
<b>Hud</b>	Rengör genast huden med emulgerande handrengöringsmedel och tvätta med tvål och vatten. Använd aldrig lösningsmedel på huden. Ta av nedsmutsade kläder.
<b>Ögon</b>	Använd en mjuk trasa. Skölj genast ögonen försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare och fortsätta att skölja.
<b>Förtäring</b>	Rensa eller skölj munnen med lite vatten eller mjölk. Drick ett glas mjölk eller grädde, om det kan göras utan risk för kräkning. Alternativt ges 50-100 gram aktivt kol i lite vatten. Framkalla ej kräkning. Risk för kemisk lunginflammation kan ej uteslutas genom aspiration till lungorna eller på grund av kräkning. Kontakta genast läkare.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

<b>Lämpliga släckmedel</b>	Koldioxid, pulver, skum, sand, vattendimma.
<b>Olämpliga släckmedel</b>	Riktad vattenstråle.
<b>Brand/explosions risker</b>	Brandfarlig vätska. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs marken till tändkällor, samt ackumuleras på lågt liggande platser med fara för explosion eller antändning. Vid brand utvecklas svart rök och irriterande gaser.
<b>Skyddsutrustning för brandmän</b>	Brandpersonal som utsätts för förbränningsgaser och sönderdelningsprodukter måste använda lämpliga skyddskläder och andningsskydd med tryckluft. Vid tillfällig, mindre rökutveckling används andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2.
<b>Annan information</b>	Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk. Vattendimma kan användas för att kyla ned utsatta behållare.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

<b>Personliga skyddsåtgärder</b>	Stoppa motorer och avlägsna möjliga tändkällor. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga skyddskläder, se avsnitt 8. Sörj för varning till personer som kan påverkas av utsläppet. Akta hala golv / vägbana.
<b>Åtgärder för att skydda miljön</b>	Däm upp för att undvika spridning. Får ej komma ut i avlopp eller naturen. Produkten flyter tungt i vatten och upplöses efter någon tid. Täck över med absorberande medel som är lättare än vatten, och som sedan kan samlas upp mekaniskt. Större spill skall anmälas till lokal myndighet.
<b>Saneringsmetoder</b>	Spill samlas upp med absorberande material eller mekaniska hjälpmedel, och samlas i brandsäker behållare på säker plats. Rengör med oljebaserad eller emulgerande tvättmedel. Ta hand om avfallet som redovisas under avsnitt 13.

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Forts. från föreg. sida

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

### 7. HANTERING OCH LAGRING

**Råd för säker hantering**

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spraydimma och ånga. Undvik kontakt med hud och ögon. Avlägsna nedstänkta kläder och skor. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Rökning eller förtäring av mat och dryck får ej förekomma under arbetet eller nära arbetsplatsen.

**Föreskrifter lagring**

Förvaras i svalt och väl ventilerat utrymme i tätt slutet originalemballage. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingrediens	CAS-nr.	Gränsvärdestyp	Gränsvärde	Anm.
Nafta, lågkokande vätebehandlad	64742-82-1		350mg/m3	
<b>Gränsvärden anmärkning</b>	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar - AFS 2000:3.			
<b>Förebyggande åtgärder</b>	God hygien skall iaktas vid användning av produkter som innehåller organiska lösningsmedel. Sörj för tillräcklig ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Använd lämplig skyddsutrustning.			
<b>Andningsskydd</b>	Vid risk för inandning, använd andningsskydd med filter A2 (brun), eller skyddsmask med kombinationsfilter A2-P2 vid bildning av aerosol.			
<b>Ögonskydd</b>	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd Standard EN 166 vid risk för stänk. Ögonspolningsmöjlighet bör finnas tillgängligt.			
<b>Skyddshandskar</b>	Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk. Använd handskar av nitrilgummi eller annat ogenomträngligt material. Använd handskar med tillräcklig lång genombrottstid, och byta vid behov.			
<b>Skyddskläder</b>	Avlägsna genomstänkta kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Exponerad hud tvättas noga efter arbetet, för matpauser, rökning och toalettbesök.			

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form/tillstånd</b>	Viskös vätska
<b>Färg</b>	grön / silver
<b>Lukt</b>	Karakteristisk lukt
<b>Löslighet</b>	Organiska lösningsmedel
<b>Kokpunkt</b>	>150 °C
<b>Smältpunkt</b>	-

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Forts. från föreg. sida

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

<b>Densitet</b>	1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Explosionsgränser</b>	0,5 - 8,0 Vol %
<b>pH koncentrat</b>	-
<b>pH lösning</b>	-
<b>Löslighet vatten</b>	Olöslig
<b>Ångtryck</b>	ca. 5,0 hPa (20°C)
<b>Viskositet</b>	>7 mm <sup>2</sup> /s v/40°C
<b>Tänd temperatur</b>	450 °C
<b>Ångdensitet (luft=1)</b>	> 1
<b>Flampunkt</b>	ca. 50 °C (closed cup)

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>Stabilitet</b>	Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.
<b>Reagerar med</b>	Inga farliga reaktioner vid normal användning. Kan reagera med starka oxidationsmedel.
<b>Farliga sönderdelningsprodukter</b>	Inga kända vid normal användning. Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök, karbonmonoxid och andra farliga sönderdelningsprodukter.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Annan information</b>	Produkten innehåller lösningsmedel, som kan vara hälsofarligt vid hög exponering.
<b>Inandning</b>	Inandning av ånga eller spraydimma / aerosol i hög koncentration kommer att irritera slemhinnorna, påverka centrala nervsystemet med bedövande effekt och förorsaka illamående, yrsel, dåsighet och huvudvärk.
<b>Hud</b>	Hudkontakt verkar uttorkande och kan ge irritation. Risk för sprickbildning och eksem möjlig vid långvarig och upprepad kontakt. Innehåller ämnen som kan absorberas genom huden.
<b>Ögon</b>	Stänk i ögonen verkar irriterande. Risk för ögonskada kan inte uteslutas.
<b>Förtäring</b>	Förtäring ger irritation av slemhinnor, buksmärtor, yrsel, kräkning och diarré. Risk för kemisk lunginflammation och möjlig allvarlig lungskada som följd av kräkning. Ämnesklassificering Xn och R-65 bortfaller grundad på produktens viskositet >7 cSt (mm <sup>2</sup> /s vid 40°C).
<b>Kroniska effekter</b>	Ständig och upprepad hudkontakt kan ge kronisk hudskada. Upprepad och hög exponering av organiska lösningsmedel kan ge skador på centrala nervsystemet, lever och njurar.
<b>Sensibilisering</b>	Ingen känd allergiframkallande effekt.
<b>Mutagenicitet</b>	Ingen känd mutagen effekt.
<b>Cancer</b>	Ingen känd risk för cancer.

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Forts. från föreg. sida

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

**Reproduktions- toxicitet** Ingen känd reproduktionsskadlig effekt.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Rörlighet** Lite löslig i vatten. Kan förorena jord och grundvatten.

**Nedbrytbarhet** Långsamt biologiskt nedbrytbart.

**Bioackumulering** Möjlig risk för bioackumulering av kolväten.

**Ekotoxicitet** Giftig för vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Härdad produkt anses vara ofarligt.

### 13. AVFALLSHANTERING

**Generellt** Produktrester och förpackning levereras som farligt avfall till auktoriserad mottagningsstation. Fast material kan deponeras enligt regionala bestämmelser. Avfallsbesittaren ansvarar för rätt behandling av restprodukten.

**Avfallsgrupp** EAK-kod 08 01 11. Avfallskategorien är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iakttta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

**UN nummer** 1263

**Etikett** 3

**Förpackningsgrupp** III

**ADR/RID- Klass** 3

**ADR/RID- Klass Kod** F1

**ADR/RID- Farlighets nr.** -

**ADR/RID- Begr. mängder** LQ7 (5 liter)

**ADR/RID- benämning** FÄRG

**IMDG- Klass** 3

**IMDG- marine pollutant** Nej

**IMDG- EmS** F-E, S-E

**IMDG- limited quantities** 5 liter

**Flampunkt** ca. 50 °C (closed cup)

**IMDG- Proper sh. name** PAINT

**IATA- klass** 3

## CORROSTABIL MARIN MOTORFÄRG

Forts. från föreg. sida

Internkod: 22660

Revisionsdatum: 2005.11.01

### Annan transport-information

Produkten kan normalt transporteras under bestämmelserna om "Frimängd". Iakttta ingående bestämmelser om transport av farligt gods i publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägtransport), IMDG (Sjötransport), och IATA (Lufttransport).

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Farosymboler



### R-fraser

R-10 Brandfarligt.  
R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
R-51/53 Giftig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### S-fraser

S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S-23 Undvik inandning av ånga.  
S-24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S-51 Sörj för god ventilation.  
S-29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

### Referenser

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor, SÄIFS 1995:5. Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12 och KIFS 2005:5 om klassificering och märkning av kemiska produkter, inkluderad Kommissionens direktiv 2004/73/EG.

## 16. ANNAN INFORMATION

### Relevanta risk fraser

R-fraser som ingår i produktens märkning är uppgivna i avsnitt 15. Här följer en förteckning över alla relevanta R-fraser för de ingredienser som produkten innehåller. R-10 Brandfarligt. R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### Informationskällor

Producentdatablad daterad 09.09.2005

Säkerhetsdatablad (Varuinformationsblad) utarbetad och kvalitetssäkrad av Akre-Aas Miljøkjemi AS i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2004:4, samt EU Direktiv 91/155 EEG, 93/112/EEG, 1999/45/EG artikel 14 och 2001/58/EG.

### Utgiven första gång

2005-11-01

### Utskriftsdatum

2005-11-05

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---