

# tesamoll® E-list

BNR 5361, 5362, 5445, 5463, 5464, 5491, 55701

tesamoll® E-Profile är en självhäftande och varaktig gummitätningsslist för gör-det-självaren. Det är en flexibel tätning mot drag som kan minska uppvärmningskostnad upp

## Egenskaper

- Sparar upp till 20% av energikostnaderna
- Självhäftande gummlist av hög kvalitet
- Tätar alla springor från 1 till 3.5mm
- Livslängd upp till 8 år
- Väder-, UV- och ozonbeständig
- Avtorkningsbar
- Enkel att sätta upp utan skruvar eller spikar
- Lätt att ta bort
- Temperaturbeständig från -50°C till +60°C

## Produktegenskaper

- |                           |       |                                 |            |
|---------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| • Applicationfield        | Hemma | • Energy saving potential up to | 20 %       |
| • Livslängd upp till      | 8 år  | • Batteries required            | Nej        |
| • Humidity resistant      | Ja    | • Tätar alla springor från      | 1 - 3.5 mm |
| • Resistance to chemicals | Nej   | • Batteries included            | Nej        |
| • Solvent free            | Ja    |                                 |            |

## Teknisk data

- |                          |             |                                    |        |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| • Residue-free removable | Ja          | • Temperature resistant            | Ja     |
| • Typ av häftämne        | Syntetgummi | • Temperatur beständighet långtid  | -20 °C |
| • Bärare material        | Tyg         | • Temperatur beständighet upp till | 60 °C  |

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk  
<http://l.tesa.com/?ip=05361>